



GRUPO 9

Marquetería y adhesivos





INDICE

MARQUETERÍA Y ADHESIVOS

COLGADORES Y GRAPAS VELGLAS

CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA

TACOS, CINTAS Y VENTOSAS

PEGAMENTOS

LAMPARA ULTRAVIOLETA DE ALTA PRESION

SILICONA

CONDICIONES DE VENTA

Colgadores y Grapas Velglás



147000
Colgador de anilla
Bolsas de 100 Uds.



147007
Grapa Velglás de 7mm.
Bolsa de 100 Uds.



147015
Grapa Velglás de 15mm.
Bolsa de 100 Uds.



147025
Grapa Velglás de 25mm.
Bolsa de 100 Uds.



147035
Grapa Velglás de 35mm.
Bolsa de 100 Uds.

INDICE

Cintas adhesivas doble cara



198610

Cinta doble cara de alta densidad.

- *adhesiva acrílico transparente con espuma de alta densidad.
- *protector polietileno rojo.

Características:

- *espuma acrílica de alta densidad.
- *protector de polietileno de fácil liberación.

Beneficios:

- *Muy alta adhesión.
- *Resistencia a altas temperaturas.
- *Combinada estabilidad a la humedad y resistencia al desgarro.
- *Permite una retirada suave durante la aplicación.
- *Asegura rendimiento visual uniforme en el punto de aplicación.

Propiedades físicas:

- *Grosor 1mm, ancho 8mm
- *Adhesión de la cinta (24h)
- *Adhesión sobre acero inoxidable, pintado, ABS, azulejos, mármol, etc.

Formato: rollo de 33m.



198616

Cinta adhesiva doble cara Blanca.

Medias: 12 X 1mm.

Formato: rollo de 66m.



198615

Cinta adhesiva doble cara de Blanca.

Medidas: 15 X 1mm.

Formato: rollo de 66m.



1500

Rollo de vinilo blanco para traseras.

Medida: 15m X 0.45m

INDICE

Tacos adhesivos y Ventosas



198600
Taco separador adhesivo.
Formato: rollo de 5000 Uds.



198605
Taco de corcho adhesivo de
19 X 19 X 3mm.
Formato: rollo de 5600 Uds.



198630
Ventosa transparente Ø20mm.
Especial patas de mesa.



198650
Taco adhesivo Ø 7 x 1,5mm.
Formato: hojas de 50 Uds.



198651
Taco adhesivo Ø 10 x 3mm.
Formato: hojas de 50 Uds.



198652
Taco adhesivo Ø 13 x 4mm.
Formato: hojas de 80 Uds.

INDICE

Pegamentos

198681

Activador Loctite 150 ml.
Para utilizar con el adhesivo.



198682

Adhesivo Loctite 50 ml.

Para utilizar con el activador Loctite.



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

198685

UVA VITRALIT 6264

Vitalit 6264 es un adhesivo UV de baja viscosidad, con capacidad para unir diferentes superficies, incluidos vidrios, metales y algunos plásticos.

Su claridad y adherencia le convierten en una excelente solución para unir cristal con cristal.

- Referencia muy fluida para el pegado sin burbuja.
- Ideal para pegar por capilaridad. Excelente transparencia óptica.
- Recomendado para pegar vidrio – vidrio.

Adhesivo viscosidad **baja** 100 gr.



198686

UVA VITRALIT 6128

- Referencia ineludible para el pegado vidrio laminado y templado.
- Recomendado para pegar vidrio con vidrio y vidrio con metales.
- Alta resistencia.
- Tiempos de curado muy cortos, buena adhesión a una variedad de sustratos y fácil manejo.
- Muy buena resistencia a los cambios de temperatura.
- Después de 12 horas se mejoran las propiedades mecánicas.

Adhesivo viscosidad **media** 100 gr.



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

198688

UVA VITRALIT 6134

- Referencia óptima para el pegado de vidrio laminado y templado.
- Alta resistencia a los impactos.
- Tiempos de curado muy cortos, buena adhesión a una variedad de sustratos y fácil manejo.
- Óptimas uniones de vidrio con metal, sobre todo con acero.
- Para unas uniones perfectas es necesario curar los adhesivos con lámpara UVA.
- Excelente transparencia óptica.

Adhesivo 100 gr.

INDICE

Lámpara ultravioleta de alta presión



198696

Equipo de pegado UV Vitralit compuesto por:

- 1 bote de adhesivo multiuso alta viscosidad
- 1 bote de adhesivo especial vidrio-vidrio baja viscosidad
- 1 bote de adhesivo multiuso viscosidad media
- 1 lámpara UV de 4 W
- 1 juego de guantes
- 1 limpiador
- 1 rollo de lana.

Presentación en maletín de aluminio.
Recomendado para el pegado y reparación de pequeñas piezas.



1502

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27
Lámpara ultravioleta de alta presión con casquillo E27

Áreas de aplicación:

Simulación de la luz del sol.
Secado de adhesivos.
Envejecimiento de material artificial.
Terrarios.

Características del producto:

Lámpara UV para aplicaciones técnicas.
Funcionamiento directo sin equipo de control.

Áreas de aplicación

Simulación de la luz del sol
Secado de adhesivos
Envejecimiento de material artificial
Exposición de revestimientos fotorresistentes sensibles a UV
Terrarios

Características del producto

Lámpara UV para aplicaciones técnicas
Funcionamiento directo sin equipo de control

Datos eléctricos

Potencia nominal: 300 W
Tensión nominal: 230 V
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tensión de construcción: 230.00 V

Datos Fotométricos

Radiación UVA 315...400 nm: 13.6 W
Radiación UVB 280...315 nm: 3.0 W

Dimensiones y peso

Diámetro: 127.0 mm
Largo: 185.0 mm

Duración de vida

Duración: 1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar): E27

Capacidades

Posición de quemado: Universal

Siliconas Neutras



9000

Tecnosil N-80

Sellador de silicona neutro ALTAS PRESTACIONES. Sellados de vidrio, PVC, policarbonato, aluminio, cemento, hormigón, sellado cristal-cristal en muros cortina...Bajo módulo. Ideal para juntas de dilatación.

CR 300 ml. TRANS.

CR 300 ml. BLANCO.

CR 300 ml. NEGRO

CR 300 ml. ALUMINIO

CR 300 ml. BRONCE



9001

Tecnosil N-90

Sellador de silicona neutra para el pegado de espejos, mamparas de baño, paneles...etc.

INDICE

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier incidencia hágala constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al teléfono 916 43 74 83 o al email administracion@novograma.es.

Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas desde que se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía dañada o extraviada.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la puesta a disposición en el almacén del transportista.

CONDICIONES DE VENTA

1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por Novograma Innovacion S.L., en adelante, Novograma.
2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del producto y su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.
3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime oportuno, Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la factura del pedido, Novograma se hará cargo de los gastos de envío a partir de 200€ netos del total del pedido.
4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, la tarifa de precios está sujeta a variaciones sin previo aviso, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre Novograma y el cliente.
5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comunique antes de 15 días a partir de la recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la aceptación previa por parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías de fabricación especial.
6. Las devoluciones se abonarán en material en siguientes compras, quedara a cargo del cliente el coste de los gastos de envío como de recogida del material a abonar, en ningún concepto se abonará con reembolso económico.
7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo máximo de 30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del estado de la mercancía devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los precintos ni el envasado, es decir, en perfectas condiciones para ser vendida. El importe de dichos abonos se descontará en las facturas siguientes.
8. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta el pago total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.
9. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes se someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcon con renuncia expresa a cualquier otro fuero y domicilio.

Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.

C/ Minas 41-43 Polg. Inds. Urtinsa II
28923 Alcorcon (Madrid)
Telf: 916 43 74 83
Movil: 678 55 33 56
Mail: administracion@novograma.es
Web: www.novograma.es



**NOVOGRAMA
INNOVACION S.L.**

La mejor solución en herraje
y decoración en vidrio.

www.novograma.es

